

Антифриз Н

Противоморозная добавка для бетона и строительного раствора

Описание ХимКом Антифриз Н – противоморозная добавка для бетонных и растворных смесей на основе солей неорганических кислот.

Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-006-32966454 2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.

Применение Противоморозная добавка Антифриз Н предназначена для приготовления высокотехнологичных бетонных смесей, укладка которых производится в областях пониженных или отрицательных температур окружающей среды. Оптимальные дозировки ХимКом Антифриз Н от 0,5 до 4 % готового раствора от массы цемента.

Преимущества

- Сильный противоморозный и ускоряющий эффект.
- Высокая ранняя прочность.
- Отсутствие Хлоридов
- Хранение продукта до -20⁰С без изменения вязкости
- Сочетание с любыми пластификаторами
- Не снижает жизнеспособность бетонной смеси
- Позволяет сократить время на электропрогрев

Технические характеристики

Основа	Водный раствор солей неорганических кислот.
Состояние	Жидкость красного цвета
	1,35± 0,02 кг/л
Плотность	В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от -20 ⁰ С до + 40 ⁰ С, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Хранение	
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

Производство бетона

Дозировка (0,5 – 4) % готового продукта от массы цемента

Применение ХимКом Антифриз Н добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

Транспортировка Неопасный груз