

ХимКом ВВ-3

Воздухововлекающая добавка для бетонов и растворов.

Описание	ХимКом ВВ-3 – концентрированная воздухововлекающая добавка для бетонов и растворов на основе смеси синтетических ПАВ. Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-004-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.
Применение	ХимКом ВВ-3 предназначен для приготовления бетонных и растворных смесей при производстве долговечных бетонов с повышенными требованиями к морозостойкости. Оптимальные дозировки ХимКом ВВ-3 от 0,005 до 0,25 % готового раствора от массы цемента.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Высокая морозостойкость и водонепроницаемость бетонов.• Повышает связность, удобоукладываемость, сохраняемость подвижности бетонных и растворных смесей.• Совместима с любыми добавками ХимКом.

Технические характеристики

Основа	Водные растворы смеси ПАВ.
Состояние	Жидкость голубого цвета.
Плотность	1,010 ± 0,02 кг/л
Хранение	В не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

Производство бетона

Дозировка	0,005 – 0,25 % готового продукта от массы цемента
Применение	ХимКом ВП добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды. Для повышения точности дозирования допустимо готовить водные растворы добавки необходимой концентрации.
Транспортировка	Неопасный груз