

## ХимКом ВВ

### Воздухововлекающая добавка для бетонов и растворов.

<b>Описание</b>	ХимКом ВВ – воздухововлекающая добавка для бетонов и растворов на основе смеси синтетических ПАВ. Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-004-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.
<b>Применение</b>	ХимКом ВВ предназначен для приготовления бетонных и растворных смесей при производстве долговечных бетонов с повышенными требованиями к морозостойкости. Оптимальные дозировки ХимКом ВВ 0,01 до 0,5 % готового раствора от массы цемента.
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Высокая морозостойкость и водонепроницаемость бетонов.</li><li>• Повышает связность, удобоукладываемость, сохраняемость подвижности бетонных и растворных смесей.</li><li>• Совместима с любыми добавками ХимКом.</li></ul>

#### Технические характеристики

<b>Основа</b>	Водные растворы смеси ПАВ.
<b>Состояние</b>	Жидкость голубого цвета.
<b>Плотность</b>	1,000 ± 0,02 кг/л
<b>Хранение</b>	В не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
<b>Упаковка</b>	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

#### Производство бетона

<b>Дозировка</b>	0,01 – 0,5 % готового продукта от массы цемента
<b>Применение</b>	ХимКом ВВ добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды. Для повышения точности дозирования допустимо готовить водные растворы добавки необходимой концентрации.
<b>Транспортировка</b>	Неопасный груз