

ХимКом ВП-2

Высокоэффективная уплотняющая добавка для жёстких смесей и смесей для полусухого вибропрессования с гидрофобизирующим эффектом.

- Описание** ХимКом ВП-2 – высокоэффективная уплотняющая добавка на основе смеси гидрофобизирующих и поверхностно-активных веществ. Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-005-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.
- Применение** ХимКом ВП-2 предназначен для приготовления бетонных смесей при производстве изделий методами: вибропрессования, экструзии, центрифугирования и т.п.
- Оптимальные дозировки ХимКом ВП 0,2 до 1,0 % готового раствора от массы цемента.
- Преимущества**
- Гидрофобизация по всему объему изделий.
 - Высокая ранняя прочность.
 - Повышение морозостойкости.
 - Низкое высолообразование.
 - Низкая истираемость, высокая долговечность изделий.

Технические характеристики

- Основа** Водный раствор гидрофобизирующих и поверхностно-активных веществ.
- Состояние** Мутная жидкость белого цвета.
- Плотность** 1,010 ± 0,02 кг/л
- Хранение** В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
- Упаковка** наливом в автоцистерны
IBC кубы 1000 л

Производство бетона

- Дозировка** 0,2 – 1,0 % готового продукта от массы цемента
- Применение** ХимКом ВП добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.
- Транспортировка** Неопасный груз