

ХимКом ВП

Высокоэффективная уплотняющая добавка для жёстких смесей и смесей для полусухого вибропрессования.

Описание	ХимКом ВП – высокоэффективная уплотняющая добавка на основе смеси ПАВ. Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-005-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.
Применение	ХимКом ВП предназначен для приготовления бетонных смесей при производстве изделий методами: вибропрессования, экструзии, центрифугирования и т.п. Оптимальные дозировки ХимКом ВП 0,2 до 0,5 % готового раствора от массы цемента.
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">• Высокая ранняя прочность.• Повышение морозостойкости.• Низкое высолообразование.• Низкая истираемость, высокая долговечность изделий.

Технические характеристики

Основа	Водные растворы смеси ПАВ.
Состояние	Мутная жидкость светло-жёлтого цвета.
Плотность	1,010 ± 0,02 кг/л
Хранение	В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

Производство бетона

Дозировка	0,2 – 0,5 % готового продукта от массы цемента
Применение	ХимКом ВП добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

Транспортировка Неопасный груз