

ХимКом Л-3

Добавка пластифицирующая для бетонов и растворов

Описание ХимКом Л-3 – Высокоэффективный пластификатор для бетонных смесей, на основе водного раствора модифицированных лигносульфонатов и поликарбоксилатов.

Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-003-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.

Применение Пластификатор ХимКом Л-3 предназначен для приготовления товарных бетонных смесей с сохраняемостью подвижности до 3-х часов. Оптимальные дозировки ХимКом Л-3 0,6 до 1,5 % готового раствора от массы цемента.

Преимущества

- Сильная пластификация.
- Увеличение времени сохраняемости подвижности бетонной смеси.
- Эффективность при низких расходах цемента.
- Улучшение удобоукладываемости и уплотняемости бетонной смеси.
- Не вызывает избыточного воздухововлечения в бетонную смесь.
- Может быть использован в качестве замедлителя.

ХимКом Л-3 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры.

Технические характеристики

Основа	Водные растворы модифицированных лигносульфонатов и поликарбоксилатов.
Состояние	Жидкость коричневого цвета
Плотность	1,110 ± 0,02 кг/л
Хранение	В не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 40°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.
Упаковка	наливом в автоцистерны IBC кубы 1000 л

Производство бетона

Дозировка 0,6 – 1,5 % готового продукта от массы цемента

Применение ХимКом Л-3 добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

Транспортировка Неопасный груз