

## ХимКом ПЛ-2

### Суперпластификатор для бетона

**Описание** ХимКом ПЛ-2 – Суперпластификатор для бетонных смесей, на основе водного раствора поликарбоксилатов.

Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-002-32966454-2019 и удовлетворяет требованиям ГОСТ 24211.

**Применение** Суперпластификатор ХимКом ПЛ-2 предназначен для приготовления высоко-технологичных бетонных смесей. Высокая пластифицирующая и водоредуцирующая способность позволяет получать смеси с низкими значениями В/Ц и высоким временем сохраняемости подвижности. Оптимальные дозировки ХимКом ПЛ-1 0,5 до 1,5 % готового раствора от массы цемента.

**Преимущества**

- Низкая вязкость бетона.
- Экономичная рецептура.
- Высокая ранняя прочность.
- Улучшение удобоукладываемости и уплотняемости бетонной смеси.
- Уменьшение карбонизации бетона.
- Улучшение защиты арматуры от коррозии.

ХимКом ПЛ-2 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры.

#### Технические характеристики

**Основа** Водные растворы модифицированных поликарбоксилатов.  
**Состояние** Жидкость коричневого цвета  
**Плотность** 1,030 ± 0,02 кг/л  
**Хранение** В не вскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°C до + 35°C, не менее 12 месяцев с даты изготовления.  
**Упаковка** наливом в автоцистерны  
IBC кубы 1000 л

#### Производство бетона

**Дозировка** 0,5 – 1,5 % готового продукта от массы цемента  
**Применение** ХимКом ПЛ-2 добавляется в воду затворения или одновременно с ней в смеситель. Оптимальным является введение добавки в смесь предварительно перемешанных вяжущего, заполнителей и воды.

**Транспортировка** Неопасный груз