

ХимКом Гидрофобизатор

Средство для защиты камня, бетона и кирпича от влагопоглощения

Описание ХимКом Гидрофобизатор – водный раствор кремнийорганических соединений, без цвета и запаха. Выпускается в соответствии с ТУ 20.59.59-010-32966454-2021

Применение ХимКом Гидрофобизатор применяется для защиты камня, бетона и кирпича от влаги с целью повышения долговечности конструкций и их защиты от плесени и грибка.

Преимущества

- обеспечивает защиту поверхности камня, бетона и кирпича от влагопоглощения
- повышает коррозионную стойкость конструкций
- повышает теплоизоляцию
- предотвращает образование грибка и плесени
- Уменьшение карбонизации бетона.
- не влияет на цвет и фактуру обрабатываемой поверхности
- Улучшенные характеристики

Расход продукта Расход составит ориентировочно 200 грамм на 1 м³ в зависимости от пористости и фактуры поверхности.

Технические характеристики

Основа Водный раствор кремнийорганических соединений.
Состояние Жидкость прозрачная
Плотность 1,040 ± 0,02 кг/л
Хранение В невскрытой заводской упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до + 30°С, не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Упаковка наливом в автоцистерны ИВС кубы 1000л.

Применение ХимКом Гидрофобизатор перед применением необходимо хорошо взболтать. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной от высолов, пыли и иных загрязнений. Гидрофобизатор наносится в 1-2 слоя при помощи кисти, валика или методом распыления, избегая потёков. Второй слой наносится после впитывания первого слоя, но до его полного высыхания, примерно через 5-15 минут (“мокрым по мокрому”)

Транспортировка Неопасный груз